

БАЗОВАЯ МОБИЛЬНАЯ СТАНЦИЯ НЕОН K200

Оперативная организация диспетчерского места

Мобильная базовая станция НЕОН K200 - отличное решение для оперативной организации радиосвязи.

Все что необходимо - это подключить базовую станцию к электросети 220В и установить антенну. Монтаж не требует специальных знаний и умений.

НЕОН K200 обеспечивает работу в режиме стационарной радиостанции. Все что нужно - сеть 220В, или заряженный батарейный модуль БМ1212. С ним старт возможен и без использования сетевого провода.

Пользователь может работать с удаленного пульта управления НЕОН K202: вести переговоры и их запись (при наличии лицензии звукозаписи на ТМ840) на расстоянии до 50 м от базовой радиостанции и антенны.

Использование базовой мобильной станции НЕОН K200 в качестве одночастотного ретранслятора позволяет объединять в радиосеть группу радиоабонентов и увеличивать расстояние, на котором радиостанции могут принимать и передавать вызовы.



НЕОН K200



НЕОН K202



НЕОН БМ1212

Наименование		Значение	
Устройство			
Основной источник питания, сеть		100-240В, 50/60 Гц	
Резервный источник питания, АКБ		12 В пост. тока	
Максимальная потребляемая мощность		155 Вт	
Диапазон рабочих температур		от +5 °С до +40 °С	
Степень защиты оболочки		IP20	
Масса (с радиостанцией)		4,5 кг	
Габаритные размеры (В x Ш x Г)		155 x 200 x 300 мм	
Средняя наработка на отказ		не менее 4000 ч.	
Средний срок службы		7 лет	
Вероятность безотказной работы		за 1000 ч. - не менее 0,98	
Приемопередатчик (радиостанция Kirisun TM840)			
Частотные диапазоны		136-174 МГц	400-470 МГц
Выходная мощность		1-25 Вт (Low) 25-50Вт (High)	1-25 Вт (Low) 25-50Вт (High)
Ширина канала		12,5 / 25 кГц	



Неоком
средства радиосвязи

Разработка и производство:

ООО "НЕОКОМ"

198095 Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, 52

тел.: +7 812 309 49 49

www.neocomspb.ru